

XLIM PRO 2 DNA

Manual de Usuario

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

- Cartucho
- Botón Replay
- Regulador de flujo de aire
- Botón de función
- Pantalla TFT 0.56"
- Dispositivo
- Puerto Tipo-C

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 114.5 × 25 × 14.3 mm
- Capacidad: 2 ml
- Pantalla: 0.56 pulgadas TFT
- Voltaje de salida: 3.2 – 4.2 V
- Batería: 1300 mAh incorporada
- Carga: Tipo-C 5V/2A

FUNCIÓN ANTI-QUEMADO

Cuando se utiliza con cartuchos de resistencia de acero inoxidable XLIM, la versión XLIM PRO 2 DNA está equipada con una función que evita que la resistencia se queme en seco cuando no hay líquido o hay poco líquido.

FUNCIÓN REPLAY DE SABOR

Durante el vapeo con cartuchos de resistencia de acero inoxidable XLIM, si la última calada fue satisfactoria, puede presionar el botón REPLAY. El dispositivo seguirá automáticamente la curva de salida de esa calada para mantener el mismo sabor.

GUÍA DE USO

1. Llenado de líquido

Llene el e-liquid en el cartucho.

Consejos:

- Después de llenar un cartucho nuevo, espere al menos 5–8 minutos antes de vapear para evitar quemar en seco.
- Después de llenar, cierre lo más pronto posible para evitar fugas.

2. Vapear

Active mediante auto-disparo (inhala).

3. Encender/Apagar

Mantenga presionado el botón Replay y el botón de función al mismo tiempo durante 2.5 s.

El dispositivo se apagará automáticamente después de 1.5 días sin uso para ahorrar batería.

4. Directrices de uso

- Mantenga presionado el botón Replay durante 2 s.
- Cambiar luces: Presione el botón de función 2 veces en 1.5 s.
- Cambiar potencia: Presione el botón de función 3 veces en 2 s.
- Bloquear/Desbloquear botón de disparo: Presione el botón de función 4 veces.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Use únicamente cargadores certificados Tipo-C 5V/2A.
- No exponga el dispositivo al agua ni a temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.